

## Pístové kompresory řady 4 - 9



PKS 4 /40



EKN 9



PKS 9/100



SKS 9/100

Pístové kompresory s označením ORLIK compressors original jsou určeny pro průmyslové použití.

## Pístové kompresory řady 4 - 9

### Výhody koupě pístového kompresoru ORLIK compressors original od naší firmy:

- prvotřídní kvalita zaručena dlouhodobou tradicí výroby pístových kompresorů
- záruka 6 let na tlakovou nádobu a 3 roky na kompresor
- servis kompresorů zaručen po celé ČR
- malé nároky na údržbu
- snadná zaměnitelnost náhradních dílů
- možnost získat tzv. doklad o náhradním plnění - naše firma je oprávněna pro své zákazníky vystavit potvrzení o tom, že je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Odběr výrobků a služeb naší firmy Vám pomůže splnit povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu dle § 81 zákona č. 435/2004 o zaměstnanosti (více na [www.nahradniplneni.cz](http://www.nahradniplneni.cz)).

#### ■ Řada 4

Typ kompresoru	Nasávané množství (m <sup>3</sup> /hod)	Výkonost vztahena na sací podmínky (m <sup>3</sup> /hod)	Max. výtl. přetlak (bar)	Rozsah aut. cyklu (bar)	El. motor výkon (kW)	El. motor napětí (V)	Průměrná hladina hluku (dB)	Příp. rozměr	Hmotnost (kg)	Objem tl. nádoby (l)	Rozměry D x Š x V (mm)	Objednáací číslo
EK 4	7,4	4,3	10	-	0,75	3 x 400	72	DN8	20,5	-	420 x 300 x 370	018000001001
EKP 4*	7,4	4,3	10	-	0,75	3 x 400	72	DN8	21,5	-	420 x 300 x 400	018000007001
EK 4 - 2	7,4	4,3	10	-	0,75	230	72	DN8	20	-	460 x 300 x 380	019000001001
PKS 4 - 2/25	7,4	4,3	10	6,5 - 9	0,75	230	73	DN10	41	25	535 x 391 x 770	019000011001
PKS 4/40	7,4	4,3	10	6,5 - 9	0,75	3 x 400	73	G1/4"	47	40	805 x 390 x 750	018000013001
SKS 4/100	7,4	4,3	10	6,5 - 9	0,75	3 x 400	73	G3/8"	83	100	500 x 500 x 1025	018000014001
SKS 4 - 2/100	7,4	4,3	10	6,5 - 9	0,75	230	73	G3/8"	81	100	500 x 500 x 1025	019000013001

\* EKP 4 je vybaven motorovým spouštěčem, který jistí elektromotor proti přetížení, a 5 m kabelem s vidlicí.

DN = připojení pro hadici

#### ■ Řada 9

Typ kompresoru	Nasávané množství (m <sup>3</sup> /hod)	Výkonost vztahena na sací podmínky (m <sup>3</sup> /hod)	Max. výtl. přetlak (bar)	Rozsah aut. cyklu (bar)	El. motor výkon (kW)	El. motor napětí (V)	Průměrná hladina hluku (dB)	Příp. rozměr	Hmotnost (kg)	Objem tl. nádoby (l)	Rozměry D x Š x V (mm)	Objednáací číslo
EK 9	15,1	9	10	-	1,5	3 x 400	75	M16x1,5	31	-	450 x 440 x 340	016000007001
EKN 9	15,1	9	12	9 - 12	1,5	3 x 400	76	-	45	-	534 x 565 x 974	016000017001
PKS 9/40	15,1	9	10	6,5 - 9	1,5	3 x 400	76	G1/4"	57	40	805 x 435 x 730	016000011001
PKS 9/100	15,1	9	10	6,5 - 9	1,5	3 x 400	76	G1/4"	85	100	929 x 525 x 870	016000012001
SKS 9/100	15,1	9	10	6,5 - 9	1,5	3 x 400	76	G3/8"	90	100	500 x 500 x 996	016000013001
SKS 9/200	15,1	9	10	6,5 - 9	1,5	3 x 400	76	G3/8"	116	200	500 x 500 x 1524	016000015001
SKS 9/200/12	15,1	9	12	9 - 12	1,5	3 x 400	76	G3/8"	129	200	500 x 500 x 1524	016000016001

- Kompresory bez tlakové nádoby jsou určeny pro prostředí s okolní teplotou - 5 °C až + 40 °C.
- Kompresory s tlakovou nádobou jsou určeny pro prostředí s okolní teplotou + 5 °C až + 40 °C.

**KOMPRESORY S TLAKOVOU NÁDOBOU, VČETNĚ KOMPRESORU EKN 9, PRACUJÍ V ROZSAHU AUTOMATICKÉHO CYKLU DLE TABULEK.**

Technické změny vyhrazeny.

Váš odborný poradce: